



PasStop A®

Les Passtop® laissent PASser la parole et STOPpent les bruits dangereux.

pasStop®
Solutions contre les agressions sonores

Protection
Efficacité
Confort
Garantie 6 ans



SNR -22,2dB

cordon de liaison



droite /gauche



fabrication française



Descriptif

Le Passtop® A allie design et efficacité. Sa poignée ergonomique permet une mise en place et un retrait aisés. Marquage : gauche/bleu & droite/rouge.

Fabrication

Imprimé en 3D, il est réalisé en résine acrylique noire. Il est muni d'un filtre acoustique breveté et d'un cordon amovible. Le Passtop® A est conçu et fabriqué en France.

Filtres

Le Passtop® A est conforme à la norme NF EN 352-2 : 2003*.

Rapports de certification disponibles sur simple demande.

* Norme applicable à ce type d'EPI. L'attestation d'examen UE de type conformément à cette norme est obligatoire. Rapport d'homologation disponible sur simple demande.

TABLEAU DES VALEURS D'ATTENUATIONS

| F HZ | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Passtop A | | | | | | | | |
| Mf dB | 18,1 | 18,5 | 20,0 | 22,4 | 24,5 | 30,1 | 36,9 | 41,6 |
| Sf dB | 8,2 | 7,3 | 5,7 | 6,1 | 7,1 | 6,1 | 5,2 | 3,7 |
| APVf dB | 9,9 | 11,2 | 14,3 | 16,4 | 17,4 | 24,0 | 31,7 | 37,9 |

COURBES D'ATTENUATIONS

